

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)



DSOX3034T

(型番コード 101524)

デジタル・ストレージ・オシロスコープ
キーサイト・テクノロジー



販売価格

700,000円

(メーカー定価 1,818,772円)

MS071604C

(型番コード 101301)

ミックスドシグナルオシロスコープ
テクトロニクス



販売価格

11,220,000円

(メーカー定価 28,656,000円)

HDO8058

(型番コード 101453)

デジタルオシロスコープ
テレサイン・レクロイ・ジャパン



販売価格

1,450,000円

(メーカー定価 4,401,000円)

3351

(型番コード 280121)

電源ラインモニタ
日置電機



販売価格


92,000円

(メーカー定価 420,500円)

16852A

(型番コード 090611)

68chロジックアナライザ
キーサイト・テクノロジー



販売価格

1,570,000円

(メーカー定価 5,609,612円)

ST50M

(型番コード 510938)

温湿度記録計
セコニック



販売価格

32,000円

(メーカー定価 143,000円)

NL06

(型番コード 500330)

積分型普通騒音計
リオン



販売価格

55,000円

(メーカー定価 238,100円)

VM83

(型番コード 500258)

汎用振動計
リオン



販売価格

98,000円

(メーカー定価 452,900円)

PCR1000M

(型番コード 270670)

交流安定化電源
菊水電子工業



販売価格

98,000円

(メーカー定価 345,000円)

CA150

(型番コード 010117)

ハンディキャリブレータ
横河計測



販売価格

60,000円

(メーカー定価 265,800円)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レントック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
マルチメータ							
デジタルマルチメータ	アドバンテス	R6561	024300	なし	70,000	650,000	1199999.DCV:最大500V、最高分解能1μV(1000mVレンジ時)、微小直流電圧:最大10V、最高分解能10nV(1000μVレンジ時)、Ω:最大1000Ω(Lopower)、最高分解能1μΩ(100mΩレンジ時)、Ω:最大レンジ10kΩ(Hipower)、最高分解能1μΩ(1000mΩレンジ時)、データメモリ機能、演算機能、統計処理、アナログOUT付
デジタルマルチメータ	テクシオ	DL2060	020133	1カ月	28,000	94,800	最大表示桁数:1199999(6½桁)、DCV:100mV~1000V、最高分解能:0.1μV、ACV:100mV~750V、最高分解能:0.1μV、周波数範囲:3Hz~300kHz、DCI:10mA~3A、最高分解能:10nA、ACI:1A~3A、最高分解能:1μA、周波数範囲:3Hz~5kHz、真の実効値(TrueRMS)測定、熱電対RTDIによる温度測定可、USB標準装備
ハンドヘルド・マルチメータ	フルーク	287	020111	なし	18,000	61,000	ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ)、ACV(50mV~1000V)DCI(500μA~10A)、ACI(500μA~10A)、抵抗(500Ω~500MΩ)静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz、999.999kHz他)温度(K型熱電対:-200~1350℃)
デジタルマルチメータ 6.1/2	横河計測	7562-01	020014	なし	30,000	245,000	7562-01-C-1、DCV、DCI、Ω、ACV、ACI、1999999、GPIB付 スケールリング、演算機能メモリカードの保存データをLR、HRシリーズレコーダにアナログ記録可能
電力計							
プレジジョンパワーアナライザ	横河計測	WT1806	031641	6カ月	700,000	2,100,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6)、電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6)、周波数測定範囲:DC:0.1Hz~1MHz、基本精度:0.15%、Op.06(50A/6入力エレメント)、EX6(電流外部センサ入力)、G5(高調波測定)、DT(デルタ演算)、FQ(周波数測定追加)、MTR(モータ評価機能)
プレジジョンパワーアナライザ	横河計測	WT1806	031508	6カ月	500,000	2,507,600	WT1800(5A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6)、電流測定レンジ:10mA~5A(クレストファクタ3)/5mA~2.5A(クレストファクタ6)、周波数測定範囲:DC:0.1Hz~1MHz、基本精度:0.15%、Op.60(5A/6入力エレメント)、EX6(電流外部センサ入力)、B5(内蔵ブリダ)、G5(高調波測定)、V1(RGB出力)、DA(20chDA出力)、MTR(モータ評価機能)、758917(測定リード)×6、758929(ワニグチアダプタ)×6、758923(安全端子アダプタセット)×12
パワーアナライザ	日置電機	3390	031199	1カ月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、入力チャネル数:絶縁4チャネル(電圧、電流各4チャネル)、測定レンジ:電圧レンジ(15.000V~1500.0V)、電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]、周波数帯域:DC、0.5Hz~150kHz、サンプリング速度:500kS/s、測定内容:電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角、周波数、効率、電流積算、電力積算、電圧ピーク、電流ピーク、リップル率、高調波測定/ノイズ測定、外部インタフェース:LAN、USB(2.0)、RS232C、CFカード、Op.9793(モータ解析&D/A出力)、9438-50(電圧コード)×4、9243(グラバークリップ)×4、9683(同期用接続ケーブル)
キャリブレータ							
プレジジョンDCキャリブレータ	横河計測	2553A	010202	6カ月	200,000	440,000	DCVレンジ10mV、100mV、1V、10V、30V、精度±75ppm1年:100mVレンジ、DCAレンジ1mA、10mA、30mA、100mA、精度±120ppm1年:1mAレンジ、温度 熱電対タイプK、T他、pt100、抵抗発生400Ωレンジ、5.5桁表示、OP:-VA(バージョンA)、-UC(温度単位摂氏)、-D(UL/CSA規格PSE対応3極タイプ)
ハンディキャリブレータ	横河計測	CA150	010117	1カ月	60,000	265,800	ハンディキャリブレータCA150 Op:ACアダプタ94010-Mまたは739874-M、RJセンサB9108WA、NiMH/バッテリー94015付き 仕様 発生部:DCV100mV/1V/10V/30V、DCA20mA/20mASINK 抵抗500Ω/5kΩ/50kΩ、熱電対K、E、J、T、N、L、U、R、S、B 測定抵抗体Pt100/JPt100、パルス・周波数100Hz/1kHz/10kHz50kHz/CPM 測定部:DCV500mV/5V/35V、DCA20mA/100mA、抵抗500Ω/5kΩ/50kΩ、熱電対K、E、J、T、N、L、U、R、S、B 測定抵抗体 Pt100/JPt100、パルス・周波数100Hz/1kHz/10kHz/CPM/CPH 一般仕様 電源:単三アルカリ電池6本(他バッテリー、ACアダプタ)外形寸法251×124×70mm 約1kg
抵抗器							
標準抵抗器10Ω	横河計測	2792A-05	370728	なし	30,000	204,300	標準抵抗器 10Ω 4端子 精度23±2℃にて±30ppm最大許容電流0.547A 寸法φ104×150mm 電流端子幅約174mm 1.2kg

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
ミックスドシグナルオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	MSOX3034T	101431	1カ月	700,000	1,880,989	4ch+16chロジック,350MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立ち上がり時間:≤1ns,波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ,I/F:USB2.0,N2843A(500MHz)10:1バンプ・プローブ)×4付属,N2756A(16デジタル・チャンネルMSOケーブル)×1付属,質量:4.0kg,Op.DSOXT3APPBNDL(ADVMMATH/AERO/AUDIO/AUTO/COMP/EMBD/FLEX/MASK/MEMUP/PWR/SGM/VID/WAVEGEN2/DVM)
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX3014T	101430	1カ月	290,000	1,002,603	4ch, 100MHz, 5GS/s(2ch), 2.5GS/s(4ch), ,メモリ長:4Mポイント, 垂直分解能:8Bit, 立ち上がり時間:≤3.5ns, 波形更新速度:1,000,000波形/s, 8.5" WVGAディスプレイ, I/F:USB2.0, N2843A(500MHz)10:1バンプ・プローブ)×4付属, 質量:4.0kg, Op. DSOXT3APPBNDL(ADVMMATH/AERO/AUDIO/AUTO/COMP/EMBD/FLEX/MASK/MEMUP/PWR/SGM/VID/WAVEGEN2/DVM)
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX3034T	101524	1カ月	700,000	1,818,772	4ch, 350MHz, 5GS/s(2ch), 2.5GS/s(4ch), ,メモリ長:4Mポイント, 垂直分解能:8Bit, 立ち上がり時間:≤1ns, 波形更新速度:1,000,000波形/s, 8.5" WVGAディスプレイ, I/F:USB2.0, N2843A(500MHz)10:1バンプ・プローブ)×4付属, 質量:4.0kg, Op. DSOXT3APPBNDL(AUDIO/AUTO/COMP/EDK/EMBD/FLEX/MASK/AERO/PWR/VID/WAVEGEN/DVMCTR/SENSOR/CXPL/NFC)
ハンドヘルドデジタルオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	U1620A	101610	1カ月	298,000	416,864	ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ 2ch 帯域幅:DC~200MHz,最大メモリ長:2Mポイント,最大サンプリングレート:2Gsa/s,最大入力:CAT III 600Vrms(10:1使用時),ロガー機能:1s/div~86400s/div,記録時間:8日,メモリ長:691200ポイント,ディスプレイ:5.7インチTFT VGAカラー,バッテリー動作時間:最大3時間,寸法:183×270×65mm,質量:2.5kg Op:U1591A(ソフト・キャリング・ケース)
デジタル・シリアル・アナライザ	テクトロニクス	DSA70804C	101212	1カ月	3,800,000	16,305,000	4ch, 周波数帯域幅:8GHz, サンプルレート:25GS/s, レコード長:31.25Mポイント, 波形取り込みレート:300,000波形/s以上, Windows7, 160GBHDD, USB, GPIB, LAN, 入力インピーダンス:50Ω, 標準装備:2XL/DJA/ASM/MTH/ST6G(ST, STU, PTD, SR-810B), Op. DDR A(DDRメモリバス解析)
ミックスドシグナルオシロスコープ	テクトロニクス	MSO71604C	101301	1カ月	11,220,000	28,656,000	4ch+デジタル16ch, 周波数帯域:16GHz, サンプルレート:100GS/s(2ch), 50GS/s(4ch), レコード長:250Mポイント(Op. 20XL), 波形取り込みレート:300,000波形/s以上, WIN7, 500GBSSD, USB, GPIB, LAN, 入力インピーダンス50Ω, 標準装備(Op. MTH/ST/ASM/PTD/DJA/ST6G/SR-EMBD/SR-CUST), Op. 20XL, 10G-KR(10GBASE-KR/KR4), SVE(ベクトルシグナルアナライザ), SVM(SignalVuデジタル変調解析), ※10G-KRを使用する場合にはWIN7上で動作するEXCEL(英語版)2002以上が必要となります。
デジタルオシロスコープ	テラダイン・レクローイ・ジャパン	HDO8058	101453	1カ月	1,450,000	4,401,000	高精度12ビット型オシロスコープ, 8ch, 周波数範囲:500MHz, サンプリング:2.5GS/s(8ch), 立ち上がり時間:450ps, レコード長:50M, ポイント/ch(全チャンネル), 垂直分解能:12ビット(分解拡張時最大15ビット), 10/100/1000BaseT, USB2.0, Op. PPO18(バンプ・プローブ)×4本追加(トータル8本付属), HDO8K-PK-PWR(スイッチング電源解析オプション)
ミックスド・シグナル・オプション	テラダイン・レクローイ・ジャパン	MS-500-36	060369	1カ月	105,000	800,000	WaveRunner用ハードウェアオプション, ミックスド・シグナル・オプション250MHz, 1GS/s, 36ch, 25Mpts/ch, (500MHz, 18ch, 2GS/s, 50Mpts/chインターリーブ)
ハイエンドデジタルオシロスコープ							
LABMASTERコントロールモジュール	テラダイン・レクローイ・ジャパン	LABMASTER MCM-ZI-A	101488	1カ月	4,680,000	17,925,000	LabMasterコントロールモジュール15.3インチ・ディスプレイ※別途アキュイジションモジュールが必要です。
LABMASTER36GHzアキュイジションモジュール	テラダイン・レクローイ・ジャパン	LABMASTER 10-36ZI-A	101487	1カ月	8,300,000	31,866,000	LabMasterアキュイジションモジュール周波数:36GHz(2.92mm入力), 立ち上がり時間:12.8ps, チャンネル数:4ch(最大80ch), サンプリング速度:80GS/s, 標準32Mポイント(最大512M), 垂直分解能:8Bit, ※別途マスターコントロール・モジュールが必要です。
プローブ							
差動TDR/TDTプローブキット	キーサイト・テクノロジー	N1021B	060522	1カ月	400,000	741,659	差動TDRプローブ・キット, 18GHz, インピーダンス:100Ω, チップのピッチ間隔:0.5mm~2.54mm
3.5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1131A	060298	1カ月	180,000	709,345	10:1差動/シングルエンドアクティブ, DC~3.5GHz入力抵抗:50kΩ/0.27pF, ダイナミックレンジ:±2.5V, オフセット:±12Vコネクタ:AutoProbe※プローブヘッド要
4GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7340A	060293	1カ月	450,000	1,376,000	5:1/25:1差動, DC~4GHz入力抵抗:100kΩ, ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1オフセット:+4/-3Vコネクタ:TekConnect付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ), プローブチップ各種
TCAプローブインタフェースモジュール	テクトロニクス	80A03	100779	1カ月	170,000	678,500	TCAプローブインタフェースモジュール 適合プローブ P7350, P7350SMA, P7330, P7260, P7225

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プローブ							
13GHz差動SMAプローブ	テクトロニクス	P7313SMA	060296	1カ月	380,000	1,398,000	2. 5:1/12. 5:1デュアルSMA差動, DC~13GHz入力抵抗:100Ω, ダイナミックレンジ:0. 8Vpp※2. 5:1/3. 6Vpp※12. 5:1終端電圧:±3. 6V/±2. 5Vコネクタ:TekConnect付属品:デュアルSMAケーブル, SMAターミネータ×3, SMAショート, BNC(オス)変換アダプタ他
PROLINK入力差動プローブ	テレデザイン・レクロイ・ジャパン	WL-PLINK-A-CASE	060518	1カ月	500,000	1,940,000	ProLink入力用差動プローブボディ, D1305-A(プローブシステム:周波数帯域:13GHz, 立上り:33ps, 減衰率:3. 5:1, 入力オフセットレンジ:±2. 5V差動, 入力ダイナミックレンジ1. 6Vp-p, 最大入力電圧:±10V, 入力インピーダンス:1. 1kΩ(差動)/100kΩ(コモン・モード))付属
高圧プローブ1000:1	テレデザイン・レクロイ・ジャパン	PPE6KV	060625	1カ月	115,000	160,000	高圧プローブ, 耐圧6kV, 1000:1, 400MHz帯域, 50MΩ
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	060590	1カ月	420,000	772,000	アクティブプローブ, 帯域幅6GHz減衰:10:1, 入力インピーダンス:1MΩ, 入力容量:0. 3pF, ダイナミックレンジ:±8V
4.5GHz差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZD40	060589	1カ月	520,000	959,000	差動アクティブプローブ, 帯域幅4. 5GHz減衰:10:1, 入力インピーダンス:1MΩ, 入力容量:0. 35pF, ダイナミックレンジ:±5V
オシロスコープ用周辺機器							
12GHz差動SMA接続ヘッド	キーサイト・テクノロジ	N5380A	060443	1カ月	80,000	321,887	差動SMAプローブヘッド, 12GHzツド
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジ	N1080B	060501	1カ月	216,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタHDMI Ver1.4対応Op.H04(TPA-P-SMA),
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジ	N1080B	060509	1カ月	260,000	847,715	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタHDMI Ver1.4対応Op.H04(TPA-P-SMA), H06(TPA低周波ボード)
ディスプレイポートプラグアダプタ	テクトロニクス	TF-DP-TPA-PT	060469	1カ月	252,000	538,000	DisplayPortプラグ・アダプタ, Auxボックス・ケーブル
C-PHYターミネーションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	060579	1カ月	70,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーション・ボード, データレート:2. 5Gbps, 終端抵抗:50Ω(シングル), 100Ω(差動), 消費電力:1. 5W以下, 5V, 270mA(USB経由)
パワー解析モジュール	テクトロニクス	MDO3PWR	060526	1カ月	49,000	210,000	パワー解析モジュール※MDO3000シリーズ専用
拡張解析モジュール	テクトロニクス	TDS3AAM	060174	1カ月	28,000	116,000	TDS3000用シリーズ用拡張解析モジュール(V3. 15以上)
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	060193	なし	29,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
ICONNECT S/パラメータ	テクトロニクス	80SSPAR	100848	なし	480,000	1,350,000	iConnect MeasureXtractorシグナル・インテリジェンティDR/Sパラメータ・ソフトウェア
USB2.0テストフィクスチャ	テクトロニクス	TDSUSBF	060164	1カ月	50,000	203,000	USB2. 0テストフィクスチャ(Type1), ACアダプタ付属
イーサネットコンプライアンス・テストフィクスチャ	ローデシュワルツ	RT-ZF2	060591	1カ月	153,000	283,000	イーサネット・コンプライアンス・テスト用フィクスチャー
コンプライアンステスト用周波数変換ボード	ローデシュワルツ	RT-ZF3	060592	1カ月	65,000	117,000	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト用周波数変換ボード
SATA FIXTURE	Wilder Technologies	SATA-TPA-PRC-1X2X	060639	なし	115,000	329,000	SATA Fixture

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
FFTアナライザ							
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3104	080136	1カ月	298,000	2,910,000	DS3104 4chメインユニット,入力端子:BNC,周波数範囲:DC~40kHz,入力電圧レンジ:-40~20dBVrms,A/D変換:24bit,ダイナミックレンジ:110dB以上,Op.DS0371(信号出力モジュール),DS0398(ONO-LINK3インターフェース),AX9031(ONO-LINK3ケーブル),DS0321(FFT解析機能),DS0322(トラッキング解析機能),DS0350(レコーディング機能),DS0342(サーボ解析)
波形モニター							
ポータブル波形モニター/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXDL	240723	なし	248,000	823,000	PHABRIX SxD(信号発生器/波形/アナライザ)デュアルリンク(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)フォーマット対応,約32種類のビデオ/テストパターン標準装備(カラーバー, マルチフォーマットカラーバー, チェックフィールド, 他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力, 波形モニター, ベクトルスコープ, 電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ
温湿度計・温湿度センサ							
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	510938	なし	32,000	143,000	電子式温湿度記録計, 温度:-20~+80°C, 湿度:0~100%RH総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C), 湿度±3%RH(測定範囲:25°Cにて20~80%RH), 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサケーブル5m, ACアダプタ。(SDカードは付属していません)
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	なし	23,000	99,000	電子式温湿度記録計, 温度:-20~+80°C, 湿度:0~100%RH, 記録部:ペンレコーダ(2色), 総合精度±1°C, 湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい), 別途アラームユニット有:510880Op, センサケーブル5m, ACアダプタ
放射温度計							
コンパクトサーモグラフィカメラ	FLIR Systems	C2	511394	なし	35,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度感度<0.1°C, 視野角41°×31°, 最小焦点距離0.15m, イメージ周波数9Hz, 3インチディスプレイ320×240ピクセル, デジカメ画像モードあり, 測定温度範囲-10°C~150°C, 精度±2°Cまたは±2%, 電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間
抵抗測定器							
接地抵抗計	共立電気計器	4105A	150188	1カ月	15,000	49,800	接地抵抗0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω, 接地電圧(50.60Hz)0~200V(AC), 精度:接地抵抗±2%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)単3乾電池R6P×6, Op.7100または7100A(精密測定コードセット)
交流安定化電源							
交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP060RS	271069	1カ月	980,000	2,735,000	プログラマブル交流電源, 電力容量:6kVA, 単相2線, AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ), 0V~310V(200Vレンジ), 最大出力電流:60A/30A, 周波数:40Hz~550Hz(AC), 1Hz~550Hz(AC+DC), DC出力電圧:-220V~+220V(100Vレンジ), -440V~+440V(200Vレンジ), 計測機能:電圧(実効値, 直流平均値, ピーク値), 電流(実効値, 直流平均値, ピーク値, ピークホールド値), 電力(有効電力, 皮相電力, 無効電力), 高調波電流:40次まで, 負荷力率, クレストファクタ, 同期周波数, CO2排出量, AGC/拡張計測, 外部信号入力, シーケンス/電源変動試験機能, GPIB
交流安定化電源	菊水電子工業	PCR500M	270576	1カ月	74,000	245,000	出力定格:単相1~135V(135Vレンジ時最大5A)/2~270V(270Vレンジ時2.5A), 周波数40Hz~500Hz, 入力定格:単相90~132V 9A/180~250V4.5A, 電力容量:500VA, RS232C, PCR500L/LAとの組み合わせはできません, 並列運転はできません
交流安定化電源	菊水電子工業	PCR1000M	270670	1カ月	98,000	345,000	出力定格:単相1~135V(135Vレンジ時最大10A)/2~270V(270Vレンジ時5A), 周波数40Hz~500Hz, 入力定格:単相90~132V 18A/180~250V9A, 電力容量:1000VA, RS232C, PCR1000L/LAとの組み合わせはできません, 並列運転はできません
直流安定化電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT850-9.4T	270808	1カ月	250,000	895,000	0~850V, 0~9.4A, 8kW, 入力:AC200V三相, デジタル表示
UPS							
無停電電源	ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA2000-10	270704	なし	86,000	295,000	出力:2kVA/1600W, 出力電圧:AC100V(-1%, +3%), 50/60Hz±0.5%単相2線, 商用同期常時インバータ方式

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ACラインアナライザ							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	280121	1カ月	92,000	420,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz),最大チャネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時),負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時),最大負荷電流測定:5000ALレンジ(クランプセンサ:9667使用時),電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率,電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力,電源:AC100V~240V,Op.9661(クランプセンサAC500A)×2,9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー),9448(コンセント入力コード),9722(接続コード),9720-01(携帯用ケース),9726(PCカード128MB),9745(ラインモニタ・ビューワ)
電源品質アナライザ	日置電機	PW3198	280166	1カ月	240,000	612,000	電源品質アナライザ,電圧4ch:AC600Vrms/DC600Vpeak(DCは4chのみ),電流4ch:AC500Arms,三相4線までのラインに対応,SDカード(2GB)標準付属,繰返しON時:最長1年,最大記録イベント:55000件(1週間1000件迄),繰返しOFF時:35日,最大記録イベント:1000件の記録が可能,電力品質の国際規格IEC61000-4-30 ClassA対応,Op.9661(クランプセンサAC500A)×4,C1001(ソフトケース),PW9000(三相3線専用簡易接続アダプタ),9448(コンセント用アダプタ)
ブリッジボックス							
ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	220274	1カ月	68,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付
メモリレコーダ・サーマルレコーダ							
DL750用歪モジュール	横河計測	701270	101186	なし	8,000	150,000	DL750用歪モジュール,NDISタイプ,2ch
スコープコーダ	横河計測	DL350	101560	3カ月	180,000	407,000	オシロスコープとレコーダ2機能スコープコーダ,DL850Eアンプ一部共用可,最大アナログch数:8ch,最高サンプリングレート:100MS/s,レコード長:100Mポイント/スロット,解析機能:カーソル,波形パラメータ自動測定,波形演算,FFT,高調波解析,GO/NO-GO判定,対応ストレージ:SDカード,USBメモリ,通信インターフェース:イーサネット,USB,仕様-HJ/EB(バッテリーバック+バッテリーカバー),OP:ACアダプタ720921-1M,DC電源ケーブル720922付
メモリハイコーダ	日置電機	8826	370220	1カ月	198,000	1,822,000	アナログ16ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV,Op.8936(アナログユニット)×8,9198(接続コード)×16
打点記録計							
ハイブリッドレコーダ30CH/FDD	横河電機	DR231	250306	なし	90,000	1,029,000	30ch,入力:熱電対(R,S,B,K,E,J,T,L,U,N,W)測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni100・Ni120・Cu100・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s,Op.11-31-1M(CD-ROM,ソフトDP120-11,Win98/Me/NT4.0/2000/XP,30chユニバーサル入力+ねじ端子),C1(GP-1B)
ハイブリッドレコーダ30CH/RS232C	横河電機	DR231	250318	なし	50,000	900,000	30ch,入力:熱電対(R,S,B,K,E,J,T,L,U,N,W)測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni100・Ni120・Cu100・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s,Op.00-31-1M(30ch,ユニバーサル入力+ねじ),C2(RS232C)
ハイブリッドレコーダ20CH/FDD/DC/AC	横河電機	DR130	250482	なし	60,000	1,030,000	20ch,入力:熱電対(R,S,B,K,E,J,T,L,U,N,W)測温抵抗体(Pt100・JPt100等)・DCV,スキャン速度:20点/2s,Op.11-21-1M(FD D,ソフトDP120-11,Win98/Me/NT4.0/2000/XP,20ch,ねじ端子),C2(RS232C),M1(演算機能),P6(AC/DC電源)
ハイブリッドレコーダ20CH/FDD	横河電機	DR130	250560	なし	50,000	930,000	20CH,入力:熱電対(R,S,B,K,E,J,T,L,U,N,W)測温抵抗体(Pt100・JPt100等)・DCV,スキャン速度:20点/2s,Op.11-21-1M(FD D,ソフトDP120-11,Win98/Me/NT4.0/2000/XP,20ch,ねじ端子)C7(イーサネットインターフェース),M1(演算機能)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データレコーダ							
スマートダック	横河電機	GP10-1	511544	6カ月	320,000	710,000	スマートダック ベーパーレスコーダー 仕様1J1M/MT/UC30タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出。最大モジュール数3。最大チャネル数30。内部メモリ500MB。外部記憶メディアSDカード32GBまで。OP:J1M(日本語,100VC)/MT(演算)/US30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子,入力DCV,熱電対,測温抵抗体,測定周期100/200/500mms,1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN×3)
DX ADVANCED・10CH	横河電機	DX2010	511003	1カ月	90,000	660,000	DAQSTATION(DX200シリーズ)後継機。10chOp。-3(メモリ400MB)-4(CFカード メディア付属)-1(日本語)/A1(アラームリレー2点)/H5M(デスクトップタイプ,電源コード)/M1(演算機能)/CC1(入力値補正機能)。入力:ネジ止め端子
データロガー							
DAQMASTER	横河電機	MX100	511262	1カ月	120,000	1,022,000	DAQMASTER。Opとの組合せで中速モジュール計60chタイプ。J-1M※別途PCが必要です。バックアップ用CFカードは付いていませんOp。MX150-6(ベースプレート・6入力モジュール接続用)MX110-UNV-M10(10ch中速アナログ入力モジュール)×6
パルスロガー	日置電機	LR5061	031445	6カ月	9,000	26,000	パルスロガー。測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント)。測定範囲:無電圧接点信号,電圧,[Hi]:+2V~+45V,[Lo]:0V~+0.5V。記録容量:瞬時値記録:60,000データ,記録間隔:1~30秒,1~60分,1日,16設定,記録モード:瞬時値記録,記録間隔ごとのパルス積算値を記録(統計値記録機能なし)。インターフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
SIRIUS用16CH熱電対温度ロガー	DEWEsoft	KRYPTON 16XTH	260264	3カ月	250,000	723,100	SIRIUS用EtherCAT熱電対温度計ロガー。入力16ch。ユニバーサル熱電対/電圧,入力信号TC:K,J,T,R,S,N,E,C,U,B 電圧100mV,入力コネクタ ミニサーモカップル,サンプリング最大100Hz,A/D変換24ビット,入力インピーダンス100MΩ,アイソレーション電圧1000V,分解能0.001℃,インターフェースLEMO 1Bイーサネットケーブル,データ転送速度100Mbit,電源DC6~50V,OP:KRYPTON電源(Lemo8P,24V,5A)PS-120-L1T8m,KRYPTON-SIRIUS電源ケーブル1m L1T8m-L1B2m-1m,KRYPTON-PC用ケーブル1m L1T8f-RJ45-1m,KRYPTON接続ケーブル0.2m L1T8m-L1T8f-02m
カラーモニター							
マルチフォーマットカラーモニター	ソニー	PVM-D20L5DJ	240389	なし	102,000	620,000	マルチフォーマットカラーモニター,20型,D1-SDI/HD-SDIデコード機能水平解像度800本(4:3時),600本(16:9時),ビデオ入出力:BNC,オーディオ入出力:ピンジャック
テレビカラーアナライザ							
フルカラーFPD標準プローブ	ヨニカミルタジャパン	CA-PU32C	540312	なし	106,000	560,000	CA310用フルカラーFPD標準測定Φ27プローブ(5m)。
デジタルTV関連機器							
ビデオ・エレメンタリ・ストリーム・アナライザ	テクトロニクス	MTS4EAV7	322870	なし	676,000	2,716,000	HEVC/AVCビデオ/オーディオ・アナライザ,構成:ソフトウェア(CD-ROM)+USB dongle,Op. HEVC(HECV/H.265コーデック)
ビデオデッキ・ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX560V	240713	なし	24,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学10倍,総画素数665万画素 動画時:614万画素(16:9時),静止画時:614万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:GLレンズ,フォーカス:自動/手動(ダイヤル・タッチパネル),記録メディア:内蔵メモリ(64GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモ리카ード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV70使用時):約2時間(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間(内蔵メモリ使用時,LPモード,AC100V駆動時)
HDD&DVDレコーダDIGA	パナソニック	DMR-XW31	240595	なし	17,000	オープン	DVDビデオレコーダ,DIGA,記録メディア:HDD(500GB),DVD-RAM,DVD-RW,DVD-R,+R,最大録画時間:HDD約887時間,DVD約16時間(9.4GBディスク使用時),受信ch:地上アナログ,地上デジタル,BS・110度CSデジタル,カードスロット:SDメモ리카ードスロット,どっちも撮り(HDD2番組同時録画),追っかけ再生,同時録画再生
ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック	DMR-BWT660	240760	なし	13,000	オープン	HDD内蔵ハイビジョンブルーレイディスクレコーダ,DIGA,記録メディア:内蔵HDD(1TB)BD-RE,BD-R,DVD-RAM,DVD-R,DVD-RW,DVD-R DL,最大録画時間:HDD:約1350時間(15倍速),BDディスク(3層100GB):約130時間,受信ch:地上デジタル,BS・110度CSデジタル,ダブルチューナ(2番組同時録画),Wi-Fi内蔵,入出力端子:映像出力:入力1系統,2chアナログ音声入出力:入力1系統,HDMI映像・音声出力:1系統,ILINK端子(4ピン)TS入力:後面1系統,SDメモ리카ードスロット,USB端子,LAN端子

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液晶モニター・テレビ							
液晶テレビ	シャープ	LC26D10B	240569	なし	26,000	オープン	ハイビジョン液晶カラーテレビAQUOS, 26V型, 色:ブラック, アンダースピーカータイプ, 地上・BS・110度CSデジタル対応, HDMI入力端子(2系統), PC入力(ミニD-sub15ピン), D端子:D4(2系統), AV入力:RCAピン(4系統), S映像入力:S2(1系統)
液晶テレビ	シャープ	LC16E1B	240580	なし	15,000	オープン	ハイビジョン液晶カラーテレビAQUOS, 16V型ワイド, 色:ブラックアンダースピーカータイプ, 地上・BS・110度CSデジタル対応, HDMI入力端子(2系統), D端子:D4(2系統), PC入力端子(アナログRGB), モバイルオーディオ端子
液晶テレビ	シャープ	LC-19K40-B	240860	なし	8,000	39,880	液晶カラーテレビAQUOS(ブラック), 19V型ワイドチューナー:地上デジタル, BS/110度CSデジタル, アンプ:6W(3W+3W), スピーカー:フルレンジ2個, 接続端子:HDMI端子×2, D端子×1(D5), AV入力×1, USB×1,
4画面分割ユニット	ソニー	YS-DX504	240456	なし	30,000	220,000	4画面分割ユニット, カメラ入力:BNC×4, VS/VBS1, 0Vp-p, 75Ω, カメラ出力:BNC×4(各入力のスルー出力), S映像入/出力端子, RS232C
ロジックアナライザ							
68chロジックアナライザ	キーサイト・テクノロジ	16852A	090611	1カ月	1,570,000	5,609,612	68CHロジックアナライザ 350MHz(ステート) 12.5GHz(タイミング)Op. 700(最大ステート700MHz)032(最大メモリ長32M)U4201A*2
667Mステート/4GタイミングLAモジュール	キーサイト・テクノロジ	16950B	090522	1カ月	1,620,000	5,059,328	169XX用 差動入力, 1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモジュール, 4GHzタイミングズーム68ch, トレース・メモリ:1Mビット, 別途90ピン対応プローブ必要
ソフトタッチ差動プローブ	キーサイト・テクノロジ	E5405B	090622	なし	180,000	462,343	17chソフトタッチ差動プローブ, 90ピンケーブル用
TLA用LAモジュール 102ch	テクトロニクス	TLA7AA3	090474	1カ月	490,000	1,550,000	TLA7XXX用LAモジュール, 1GHz(ハーフch), 500MHz(フルch), 8GHz(MagniVu)120MHzステート, 102chメモリ:128Kビット(フルch), 256Kビット(ハーフch)
34ch高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6434	090294	1カ月	24,000	153,000	ロジックアナライザ用34チャンネル高実装密度プローブ
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	090438	なし	60,000	548,800	TLA7AA*, AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブOP. 01(フライングリードセット付)
34chコネクタレス差動プローブ	テクトロニクス	P6980	090475	1カ月	105,000	803,800	TLA7AA*, AB*用34CHコネクタレス高実装密度差動プローブ
MIDBUSプローブ	テクトロニクス	TMSIC8	090505	なし	130,000	668,000	TLA7xxx用X4対応Midbusプローブ
SRIOプリプロセッサ	テクトロニクス	NEX-SRIO	090506	なし	1,500,000	3,900,000	TLA7xxx用SRIOプリプロセッサ
ロジックアナライザ	エヌエフ回路設計ブロック	EZ5850	090586	1カ月	12,000	98,000	PCベース小型ロジックアナライザ, PC(別途要)のHDDとメモリを使用し, 24chで最大24時間の記録が可能(ファイルサイズ最大2GB迄), クロック設定:1kHz~10MHz, クロック精度:±150ppm(typ.), 記録時間設定:1~86400秒または1分~1440分, トリガ設定, サンプリング制御可能, ロジック, シリアル(RS232)を同時記録・表示
ソケットユニット	ミナトエレクトロニクス	SU50-48DP	694044	なし	6,000	35,000	MODEL1950用ソケットユニットDIP48ピンソケット2個書きMODEL1950には8台まで実装可能
SRIO解析プローブ	フューチャープラスシステムズ	FS4410	090548	なし	900,000	4,500,000	SRIO解析プローブ
フライングリード	フューチャープラスシステムズ	FS1036	090551	なし	100,000	1,000,000	フライングリードケーブルアダプタFLEX TIP(ハンダ付け)が必要。

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ロジックアナライザ							
DP1.2アナライザ	フューチャープラスシステムズ	FS4439	090608	なし	1,310,000	9,777,000	DP1.2アナライザ
DP1.2インターポーザケーブル	フューチャープラスシステムズ	FS1041	090609	なし	160,000	1,102,000	DP1.2インターポーザケーブル
ビデオスコープ							
工業用内視鏡XLVuシリーズ	GEセンシング & インスペクション・テクノロジー	XLVUDCA6130	540227	なし	570,000	3,264,000	挿入部外径:φ6.1mm,有効長:3.0m,[直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm,[側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞,ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mmプローブ用ガイドチューブ
工業用カメラ							
CCDマイクローカラーカメラ(防水)広角	エルモ社	MC2-HSP30WP-30-F3.1	240848	なし	181,000	オープン	1/3型CCDマイクローカラーカメラ(防水),41万画素,レンズ焦点距離3.1mm,(水平画角95°、垂直画角70°),カメラ寸法:φ35mm,カメラ長:100mm,カメラケーブル:φ5mm,30m(直付け)
カメラスコープ	東芝テリー	AS320D	540209	なし	127,000	712,000	管内検査カラーカメラシステム,ケーブル長:15m,カメラヘッド:φ20mm×26mm,41万画素CCD,DC12V・ACアダプタ,電源ケーブル(P-P2m)ケーブルドラム:手巻き方式,防浸型防水構造(IP67,水深:1m),液晶モニタ:5.6型TFT,FRPTランクー体収納タイプ
騒音計							
積分型普通騒音計	リオン	NL06	500330	なし	55,000	238,100	普通騒音計,28~130dB(A),33~130dB(C),20~8000Hz,Lp,Leg,Le,Lmax,Lmin,Lx,1/2マイクrohon,ACアダプタ付,単3×4,
騒音計波形分析ソフト	リオン	CAT-WAVE	500458	なし	60,000	250,000	波形分析ソフト,集録したWAVE形式データファイルを分析・保存,FFT分析,オクターブバンド分析が選択可能,対応機器:NX28WR,78WR,-20/40
振動計							
DCアンプ	エンデブコ	136	210109	なし	250,000	610,000	半導体ゲージ型加速度計 Model136 直流アンプ 入力:3ch,入力:0~±10VDCor10Vpk,出力:10Vpk(10mA),利得:1~1000倍,応答周波数:DC~200kHz,入力インピーダンス:1MΩ,センサ印加電圧0,5,10,15VDC,精度±1 出力最大電流30mA
汎用振動計	リオン	VM83	500258	1か月	98,000	452,900	1ch,加速度0.3~1000m/s ² (圧電式)・10~1000mm/s ² (サーボ加速度計),速度3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計),変位0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度),交流/直流出力,単2×4,RMS,プリンター出力Op,VP85,ACアダプタ,VP53C,VP53E,VP53F,VP53G,VP53H,VP55A
汎用振動計	リオン	VM82	500277	1か月	40,000	250,000	汎用振動計,せん断型圧電式加速度ピックアップPV57(付属),加速度0.02~200m/s ² (1Hz~5kHz),速度0.1~1000mm/s(10Hz~1kHz),変位0.001~100mm(10Hz~500Hz),交流/直流出力,メモリ1000個,単3×4
振動計ユニット	リオン	UV05A	500302	1か月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 ⁹ pc/±10Vpp,出力AC/DC※表示ユニットUV12/UV12Aが必要で(※max10台連結可)
自動テスト(GP-IB)用機器							
3488A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	44476A	510013	なし	40,000	474,025	3488A・3499A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール
膜厚計							
デュアルタイプ膜厚計	ケット科学研究所	LZ200J	520093	1か月	90,000	578,000	電磁誘導式/渦電流式兼用,対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜,電磁誘導式0~1500μmまたは60.00mils,渦電流式0~800μmまたは32.00mils,RS232C,AC100V,単3アルカリ乾電池(本体6本,プリンタ4本),プリンタ

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
天秤							
電子個数秤 3KG	新光電子	CUX2-3000 アルファ	590091	なし	42,000	168,500	電子個数はかり(校正分銅無し)、ひょう量:3000g(音叉式)、最小表示:0.05g、個数計算機能付、風防無、皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm、計数可能単重:0.005g、補正機能付、データ出力:RS232C(Dsub9Pin)、Op. 収納ケース、
電子個数秤 6kg	新光電子	CGX6000	590030	なし	35,000	100,000	電子個数はかり(校正分銅無し)、ひょう量:6000g(音叉式)、最小表示:0.2g、個数計算機能付、風防無、皿の大きさ:幅190mm×奥行190mm、計数可能単重:0.02g
電子個数秤 6kg	新光電子	CGX2-6000	590066	なし	35,000	88,000	電子個数はかり(校正分銅無し)、ひょう量:6000g(音叉式)、最小表示:0.2g、個数計算機能付、風防無、皿の大きさ:幅190mm×奥行190mm、計数可能単重:0.02g
圧力計(マンメーター)							
モジュール式ポータブル 圧力校正器一式	ドラック	DPI620	370718	1カ月	150,000	752,900	モジュール式ポータブル多機能校正器AMC:DPI620本体+MC620×1(デュアルモジュールキャリア)+PM620×1(圧力モジュール0-10MPa)+キャリングケースセット
圧力校正器	フルーク	717-30G	370491	なし	30,000	233,100	圧力レンジ—83~206.84kPa、分解能0.0001kPa、電流レンジ0~24mA、分解能0.001mA、精度±0.015%、ソフトケース、電源9V乾電池×1
圧力校正器	フルーク	717-100G	370646	なし	30,000	206,700	圧力レンジ—83~689.48kPa、分解能0.01kPa、電流レンジ0~24mA、分解能0.001mA、精度±0.015%、ソフトケース、電源9V乾電池×1
ミニマンメーター	横河計測	2653-02	511066	なし	20,000	203,000	0~130kPa(ゲージ圧)、RS232C、単3電池4本可、表示単位(kPa固定) Op. ACアダプタ(B9926YA)
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	511280	1カ月	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa、負圧-80~0kPa、測定表示範囲~240.000kPa、分解能0.001kPa、測定精度6ヶ月:正圧±25~200kPa:±0.02%ofreading、0~25kPa:±0.005kPa、負圧:±(0.2%ofreading+0.0080kPa)、1年:正圧±25~200kPa:±(0.02%ofreading+0.007kPa)、0~25kPa:±0.012kPa、負圧:±(0.2%ofreading+0.09kPa)、応答時間2.5s以下、許容入力2.7kPaabs~500kPa gauge、直流電流測定 レンジ20mA、分解能1μA、測定範囲0~±20mA、入力抵抗10Ω以下、レンジ100mA、分解能10μA、測定範囲0~±100mA、入力抵抗10Ω以下、直流電圧測定 レンジ5V、分解能0.1mV、測定範囲0~±5V、入力抵抗約1MΩ、レンジ50V、分解能1mV、測定範囲0~±50V、入力抵抗約1MΩ、電源アルカリ単3電池6本、質量約2kg

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)



MSA538

(型番コード 072446)

ハンドヘルドスペクトラムアナライザ
マイクロニクス

販売価格

600,000円

(メーカー定価 1,018,600円)



N5980A

(型番コード 322532)

シリアルBERT
キーサイト・テクノロジー

販売価格

1,142,000円

(メーカー定価 3,803,202円)



CIQ-100

(型番コード 322991)

CABLEIQ配線検証テスト
フルーク

販売価格

100,000円

(メーカー定価 281,000円)



UX400

(型番コード 322743)

トランスポートイーサネットテスト
VEX

販売価格

1,000,000円

(メーカー定価 16,130,000円)



VG876

(型番コード 240838)

デジタルビデオ信号発生器
アストロデザイン

販売価格

1,200,000円

(メーカー定価 3,550,000円)



TG39AB

(型番コード 240563)

マルチテスト信号発生器
シバソク

販売価格

488,000円

(メーカー定価 1,564,000円)



ESG8000

(型番コード 240812)

8K/4K/HDテスト信号発生器
朋栄

販売価格

718,000円

(メーカー定価 2,400,000円)



8753ES

(型番コード 120234)

ネットワークアナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

900,000円

(メーカー定価 3,564,000円)



AWG70001A

(型番コード 180419)

任意波形ジェネレータ
テクトロニクス

販売価格

18,000,000円

(メーカー定価 22,786,000円)



N8241A

(型番コード 382538)

任意波形発生器
キーサイト・テクノロジー

販売価格

1,392,000円

(メーカー定価 4,634,051円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レントック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
LTE関連測定器							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	072048	なし	400,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ)[ケーブルアナライザ]周波数範囲:2MHz~4GHz, リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ]周波数範囲:100kHz~4GHz, Op. 0025(妨害波解析機能), 0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能), 0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能), 0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能), 0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能), 0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能), 2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1, 760-243-R, 15NN50-1. 5C
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	072146	なし	400,000	3,687,310	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ), [ケーブルアナライザ]周波数2MHz~4GHz, リターンロス表示0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ]周波数範囲:100kHz~4GHz, Op. 0025(妨害波解析), 0031(GPS内蔵受信), 0033(CDMA空間電波測定), 0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定), 0043(CDMA復調), 0062(EV-DO RF測定), 0063(EV-DO復調), 0541(LTE RF測定), 0542(LTE復調), 2000-1528-R(マグネット付GPSアンテナ SMA(m)4.5m), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 760-243-R(運搬ケース), 15NN50-1. 5C(テストポートケーブル)
近距離無線接続試験機							
BLUETOOTHバスアナライザ	ELLISYS	BEX400STD-DUAL	322877	なし	731,000	6,320,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザBluetooth Ver2.1(BR+EDR), Ver3.0, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy)/ハードウェア/F:USB2.0
スペクトラムアナライザ							
MXAシグナル・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	N9020A	072403	1か月	4,000,000	13,776,428	シグナル・アナライザ 10Hz~26.5GHz(Op. 526), 分解能帯域幅:1Hz~8MHz, -170dBm~30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁶ /年, 50Ω, N型, 制御I/F:LAN, GPIB, USB, OS:Win7, Op. B25:25MHz解析帯域幅, PFR:高安定周波数基準, P26:プリアンプ26.5GHz, EA3:電子式アッテネータ, MPB:マイクロ波プリセレクタバイパス, BBA:1/Qベースバンド入力, N9080B-1FP:LTE-FDD, N9082B-1FP/2FP:LTE-TDD/Advanced
ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	マイクロニクス	MSA538	072446	なし	600,000	1,018,600	20kHz~3.3GHz, 分解能帯域幅:3kHz~3MHz, 入力レベル:+10~-60dBm, 50Ω(Nメス), ACアダプタ, ソフトケース付属, Op. MAS510:ロギングソフト, MB400:バッテリー, M401:0.8~1GHzアンテナ, M402:1.25~1.65GHzアンテナ, M403:1.7~2.2GHzアンテナ
スペクトラムアナライザ周辺機器							
プリセレクト ミリメータミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	071871	なし	350,000	2,252,855	プリセレクタ内蔵ミリ波ミキサ, 8560シリーズ用, 周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm, (1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません。別途改造が必要となります) フレンジ・サイズ:UG-385/U WR-15
デジタル変調信号発生器							
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	E4438C	160772	なし	1,000,000	10,043,111	ベクトル信号発生器 250kHz~6GHz(Op. 506), 分解能0.01Hz, 安定度5×10 ⁻¹⁰ /日(Op. UNJ), -136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm), 50Ω, N型, GPIB, Op. UNJ(位相ノイズ改善), 602(64MBメモリ), 005(6GBHDD), UNB(機械式アッテネータ), 417(802.11WLAN用シグナルスタジオ), N7600B(-1FP/EFPP:W-CDMA), N7601B(-1FP/EFPP:cdma2000-1xEV-DO), N7624B(-1FP/HFP:LTE-FDD)
任意信号発生器							
任意波形ジェネレータ	テクトロニクス	AWG70001A	180419	なし	18,000,000	22,786,000	1ch, 最高サンプルレート:50GS/s, 出力周波数:20GHz, アナログ帯域:15GHz, 波形メモリ長:16GB(Op. 01), 垂直分解能:10ビット, Windows7, 4GBメモリ, 500GBSSD, 出力数:2, コネクタ:SMA, インピーダンス:50Ω, 質量:16.78kg, 消費電力:500W, Op. 01(波形メモリ拡張16G), 150(50GS/sサンプルレート), RFX(RFX100ソフトウェア), OFDM(OFDM信号生成)
任意波形発生器	キーサイト・テクノロジー	N8241A	382538	なし	1,392,000	4,634,051	任意波形発生器 シンセティック測定器モジュールOp.125(1.25Gサンプル/Sのサンプルレート)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



佐藤機械株式会社

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ベクトルネットワークアナライザ							
コンパクトネットワークアナライザ	アンリツ	MS2024A	120474	なし	350,000	1,929,000	コンパクトネットワークアナライザ 2MHz~4GHz, N型, 50Ω, 周波数分解能10kHz, インタフェース:USB2.0(シリーズミニB)/イーサネット, 測定項目:反射損失/伝送損失/伝送線路障害位置測定/ケーブル損失, OP. 22 NF50(オープン/ショート Nメス), SM/PLNF-1×2(終端器 Nメス), 1.5NN50-1, 5C×2(テストポートケーブル1.5m, Nオス-オス), 34NFF50(アダプタ Nメス-Nメス)
ネットワークアナライザ	キーサイト・テクノロジー	8753ES	120234	なし	900,000	3,564,000	30kHz~3GHz, 信号源内蔵, Sパラメータ・テストセット内蔵, 50Ω, 7mm, GPIB付, カラーディスプレイ
ネットワークアナライザ周辺機器							
ダウンコンバータ	キーサイト・テクノロジー	N5280A	071766	なし	1,150,000	4,329,742	10MHz~25.5GHz, 4chOp, 501:IFケーブルアッセンブリ/1, 22m, 700:標準コンフィギュレーション※フロントハンドル実装, ラックマウントキットは未添付
誤り率測定器							
シリアルBERT	キーサイト・テクノロジー	N5980A	322532	なし	1,142,000	3,803,202	シリアルBERT, 155Mb/s~3.125Gb/s対応, 電機/光(SFP)インターフェース, PRBS, K28.5パターン/クロック生成, クロック・データ・リカバリ機能※別途PC必要(Windows XP, USB2.0)
ネットワーク試験機							
1000BASE-Xユニット	横河計測	AE5524	321864	なし	360,000	2,400,000	AE5511用1000BASE-SX/LXモジュール, 測定ポート:12ポート(SFP)
IPネットワークエミュレータ	富士通九州ネットワークテクノロジーズ	NXS7000F	321505	なし	500,000	3,400,000	IPネットワークエミュレータ, CoSフィルタ:4フィルタ/クラウド, 遅延:1ms~4000ms, パケットロス・パケット重複・データエラー:周期/2~65535/5/バケット・バケット順序逆転:周期/2~65535/バケット・バーストサイズ/1~32767/バケットリルーティング:周期/2~65535/バケット・バーストサイズ/1~10000/バケット・帯域制御, 伝送路障害, 別途PCが必要
IPネットワークエミュレータ	富士通九州ネットワークテクノロジーズ	NXS7000G	321749	なし	800,000	5,500,000	1000BASE-LX/SX/T:2クラウド(4ポート・別途SFPが必要) CoSフィルタ:4フィルタ/クラウド, 遅延:1ms~5000ms, パケットロス・パケット重複・データエラー:周期/2~65535/バケット・バケット順序逆転:周期/2~65535/バケット・バーストサイズ/1~32767/バケットリルーティング:周期/2~65535/バケット・バーストサイズ/1~10000/バケット・帯域制御, 伝送路障害, 別途PCが必要
SMB600/6000用スマートモジュール	SPIRENT	LAN3320A	321600	なし	200,000	2,724,000	SMB600B/6000C用XDモジュール(SmartMetrics) ギガビットSFPインタフェース×2, 10/100/1000BASE-T×2, デュアルメディア, 光の場合SFP(ACC6025A・マルチモード/ACC6026A・シングルモード)が別途必要
MD1230B用10/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120111A	321483	なし	195,000	1,300,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール(アドバンストプロトコルモジュール)10BASE-T/100BASE-TX対応, ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45, 全/半二重, キャパチャパッファ:8Mbyte/ポート
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	322263	なし	610,000	2,345,500	10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C, イーサネット, USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA), 3.5 FDD, OS:WindowsXP
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	322494	なし	279,000	2,145,500	データオプティマイザ本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C, イーサネット, USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA), 3.5 FDD, OS:WinXP, Op.03(イーサネット), 23(スバニングツリー/リンクアグリゲーション), 28(イーサネットOAM), Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	322496	なし	351,000	2,695,500	データオプティマイザ本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C, イーサネット, USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA), 3.5 FDD, OS:WinXP, Op.12(IPv6拡張), 20(アプリケーショントラフィックモニター), Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	322752	なし	623,000	4,845,500	10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C, イーサネット, USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA), 3.5 FDD, OS:WinXP, Op.03(イーサネット), 11(パケットBER測定), 12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定), 20(アプリケーショントラフィックモニター), 17(トラフィック障害エミュレータ), Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	321359	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール, 10BASE-T/100BASE-TX対応, ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45, 全/半二重, キャパチャパッファ:8Mbyte/ポート
デジタル伝送測定器周辺機器							
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	322429	なし	60,000	150,000	MU120138A用SFP+LR(1310nm)モジュール

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



佐藤機械株式会社

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコルアナライザ							
USB2.0プロトコル・アナライザ	ELLISYS	USBEX200PRO	321949	なし	262,000	872,000	USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ、On-The-Goをサポート、HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)対応、自動認識 本体:キャパチャメモリ:32Mバイト、動作環境:WindowsXP/2000/7/8/10(USB2.0付)
マルチインターフェース相互運用性テスタ	カンタムデータ	780C	240859	なし	985,000	1,518,000	マルチインターフェース相互運用性テスタ-HDMI1.4a/2.0(最高300MHz)4K入出力対応、HDBaseT(HDMI2.0 4K 最高300MHz)入出力対応SDI/HD-SDI/3G-SDI入出力対応、Op. 95-00121:780C CA BLE TEST, 95-00120:780C ACA EMU/PASS, 95-00141:708 804 Test Report Generator
USB2.0アドバイザ	テレデザイン・レクロー・ジャパン	US004UAA-X	321134	なし	500,000	2,880,000	USB2.0対応・プロトコルアナライザ・USB2.0仕様に完全互換、4・12Mbps・1.5Mbpsサポート、レコーディングバッファ:128MB、外部コネクタ:USBコネクタ・データコネクタ・AC電源、動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須)
SAS/SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレデザイン・レクロー・ジャパン	SA1-31-2A	322339	なし	360,000	1,195,000	SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps, SATA:1.5/3Gbps、バッファサイズ:512MB、1ポート(1リンク)、プリリガとポストリガで異なるフィルタ設定が可能、タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword)、ホストPC接続:USB2.0
ケーブルテスタ							
DTX用マルチモードファイバーモジュールセット	フルーク	DTX-MFM2	321965	なし	100,000	700,000	DTXシリーズ用マルチモードファイバーモジュールセット
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク	CIQ-100	322991	なし	100,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCOM・ワイヤーマップのみ・同軸
SDH関連測定器							
トランスポートイーサネットテスタ	VeEX	UX400	322743	なし	1,000,000	16,130,000	ネットワークパフォーマンステスタ 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応、OP.02(GP-IB),03(LAN)、ユニットが別途必要です。
光源							
広帯域光源	Viaviソリューションズ	OBS550	031284	なし	480,000	1,601,885	CD/PMD/AP測定用ブロードバンド光源広帯域光源 波長範囲:1460~1625nm、出力電力レベル:+15dBm(1460~1625nm)/≥0dBm(1460~1625nm)、偏波状態:偏波または非偏波、コネクタ形状:SC
ASE光源	ファイバーラボ	ASE-FL7010	031349	なし	220,000	630,000	ASE光源 出力波長:C Band、総出力:>+16dBm、出力ファイバ:SMF、出力光コネクタ:FC/PC
光測定機							
光スペクトラムアナライザテストモジュール	EXFO	FTB5240S	031496	なし	567,000	2,400,000	FTB500シリーズ用光スペクトラムアナライザモジュール 偏頗コントローラ付:FTB-5240S-P-EI-EUI-89(FC/UPC)波長範囲:1250nm~1650nm、
光パルス試験機	アンリツ	MW9076B	030904	なし	400,000	1,800,000	光パルス試験機(OTDR) SMファイバ 1.31/1.55μm距離レンジ:1/2.5/5/10/25/50/100/200/250/400km、RS232C、FDD、バッテリーバック内蔵、FCコネクタOp、MU250000A(8.4インチFTLCD)、02(光パワーメータ)
光アッチネータモジュール	横河計測	AQ2200-331	031416	なし	200,000	800,000	適合ファイバ:SMF、波長:1200~1700nm、挿入損失:1.9dB(typ.)、最大減衰量:60dB、最大入力パワー:+23dBm、出力モニタ機能標準搭載、SC/PCコネクタ Op. SA(シングルモード)、SCC(コネクタSC/PC)。
OSWモジュール	横河計測	AQ2200-411	030979	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×4、波長:850nm/1310nm、挿入損失:1.4dB以下、MMF、FCコネクタ
OSWモジュール	横河計測	AQ2200-411	031340	なし	160,000	800,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュールポート構成:1×8、波長:1310nm/1550nm、挿入損失:1.4dB以下、SMF、FCコネクタ
デジタルビデオ信号発生器							
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	240635	なし	416,000	1,530,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載、最大4096×4096のビデオメモリ内蔵、最高340MHzのクロックレート、HDMI Ver. 1.3a対応、HDCP、CEC、xVCC、Lip-sync、DeepColor等の機能を装備、搭載ユニット/VM1811:PCアナログ、VM1812:TVエンコーダ、VM1817:HDMI
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	240838	1か月	1,200,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能)ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI、3G-SDI、DisplayPort等)、搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch)、ドットクロック最大600MHz、4K/60p伝送、SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンスSP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス、VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



佐藤機械株式会社

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルビデオ信号発生器							
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AB	240563	1カ月	488,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能WideScreenSignal対応、SCARTコネクタ標準装備、RS-232C、Op. GPIB
TG700用アナログGENロック	テクトロニクス	AGL7	240433	1カ月	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック
TG700用HD 3G-SDIゼネレータ	テクトロニクス	HD3G7	240702	1カ月	380,000	1,551,300	TG700用 HD 3Gbps SDIゼネレータ3GbpsSDI信号出力(2系統)
8K/4K/HDテスト信号発生器	朋栄	ESG8000	240812	なし	718,000	2,400,000	ESG8000(8K/4K/HD信号発生器)スーパーハイビジョン(8K 7680×4320/59.94p:3G-SDI×16(1系統)、スーパーハイビジョンデュアルグリーン(8K 7680×4320/59.94p:3G-SDI×8(2系統)/1.5G-SDI×16(1系統)SDI出力切替対応、4K(1系統)/HD(2系統)それぞれビデオ出力搭載。ビデオテストパターン:COLORBAR、RAMP、STEP、WHITE、PATHOLOGICAL、CROSS、MULTIBURST、NOISE、BLACK、
超解像4Kアップコンバータ	朋栄	URC4000	240813	なし	296,000	980,000	URC4000(超解像4Kアップコンバータ)HD映像をリアルタイムで4Kに変換できる超解像アップコンバータ入力:HD-SDI(1系統)、出力:3G-SDI×4(2分配出力)
アナログ/デジタルTV関連測定器							
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	804B	240808	なし	346,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B)HDMI2.0(4出力):最大ビクセルクロック24ビットカラー600MHz、最大TMDSレート600MHz、HDCP2.2、アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC、アナログRGB出力、Op. Desktop Kit
ハンドヘルドHDMIテストインストゥルメント	カンタムデータ	780B	240786	1カ月	290,000	1,185,000	ハンドヘルドHDMIテストインストゥルメント(780B)HDMI(300MHzまで)シンク/ソース機器テスト、アナログコンポーネントビデオ出力、カスタムフォーマット及びビットマップパターン、テストパターンスクロール、Op. 95-00056(780ケーブルTEST)、95-00064(780 ACAPassive M)、95-00116(AUTO EDID TEST)、95-00077(China Resolution Pat)、95-00084(THX TEST PATTERN)
ISDB-Tシグナルジェネレータ	リーダー電子	LG3802	321803	なし	440,000	3,270,000	ISDB-TシグナルジェネレータRF信号発生部:50~860MHz、出力範囲:-100~+13dBm、入出力・信号源:DVB-ASI入力・DVB-SPI入力、対応ストリーム:MPEG2-TS、BERカウンタ部、C/N発生部、外部インタフェース(メモリアカード/ETHER/USB/GP-IB)、OP. 70(動画オプション)
MMT/TLVステーション	営電	1708A	240871	1カ月	4,500,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機)MMT/TLV入力:RJ-45 1系統 100BASE-T、MMT/TLV出力:RJ-45 1系統 100BASE-T、内蔵HDD容量:500GB、時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T Op. S01:アナライザ機能、S02:モニタ機能
マイコン開発支援装置							
CCS5用JTAGエミュレータ	スペクトラムデジタル	XDS200	694522	なし	10,000	50,000	CCS5用JTAGエミュレータ
E10A-USB	ルネサスエレクトロニクス	HS0005KCU01H	693999	なし	30,000	150,000	E10A-USBエミュレータ:H8S(HUDI)用
E10A-USB	ルネサスエレクトロニクス	HS0005KCU01H	694440	なし	30,000	150,000	E10A-USBエミュレータ:SH-4A(HUDI)用
インサーキットエミュレータ	ルネサスエレクトロニクス	QB-78K0RLX3-ZZZ	694449	なし	30,000	166,900	78K0R/LX3用、インサーキットエミュレータ本体、ACアダプタ:QB-COMMON-PW-JP付き。
延長プローブ	ルネサスエレクトロニクス	QB-144-EP-02S	694450	なし	8,000	40,000	IE-CUBE用延長プローブ。アダプタ等は付属無し。(別売)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)



 佐藤機械株式会社

LHU114

(型番コード 511320)

卓上恒温恒湿器
エスペック

販売価格

449,000円

(メーカー定価 1,337,000円)



SU262

(型番コード 511272)

小型環境試験機
エスペック

販売価格

463,000円

(メーカー定価 1,495,000円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 511126)

省エネチラー
ORION

販売価格

320,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



DF612

(型番コード 511424)

精密恒温器
ヤマト科学

販売価格

180,000円

(メーカー定価 490,000円)



DP410

(型番コード 511213)

真空低温乾燥機
ヤマト科学

販売価格

290,000円

(メーカー定価 1,292,400円)



AC150-A25

(型番コード 511274)

低温バスサーキュレータ
TFS

販売価格

267,000円

(メーカー定価 760,000円)



BX53M

(型番コード 801701)

精密工業用顕微鏡
オリンパス

販売価格

960,000円

(メーカー定価 1,794,500円)



BM5AS

(型番コード 801567)

色彩輝度計
トプコンテクノハウス

販売価格

420,000円

(メーカー定価 2,917,000円)



CR400

(型番コード 800897)

色彩色差計
コニカミノルタ

販売価格

190,000円

(メーカー定価 895,000円)



DP2000

(型番コード 801600)

蛍光X線分析装置
オリンパス

販売価格

2,200,000円

(メーカー定価 7,269,000円)



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



T10A

(型番コード 540240)

照度計
コニカミノルタ

販売価格
44,000円

(メーカー定価 116,000円)



3521

(型番コード 801372)

ピエゾバランス粉塵計
日本カノマックス

販売価格
49,000円

(メーカー定価 298,000円)



KADEC21UHTV-C

(型番コード 511158)

温湿度観測装置
ノースワン

販売価格
240,000円

(メーカー定価 580,000円)



INFINITY-CLW

(型番コード 801554)

クロロフィル濁度計
JFEアドバンテック

販売価格
220,000円

(メーカー定価 980,000円)



PTB330B

(型番コード 500462)

大気圧計
ヴァイサラ

販売価格
110,000円

(メーカー定価 463,000円)



STM7

(型番コード 801648)

測定顕微鏡
オリンパス

販売価格
1,400,000円

(メーカー定価 3,020,000円)



DNE601

(型番コード 511403)

送風低温恒温器
ヤマト科学

販売価格
98,000円

(メーカー定価 386,000円)



FP411

(型番コード 801584)

マッフル炉
ヤマト科学

販売価格
140,000円

(メーカー定価 632,000円)



ACV502A

(型番コード 801514)

気流可視化装置
エアータック

販売価格
79,000円

(メーカー定価 480,000円)



WMT2

(型番コード 500533)

超音波風向風速計
ヴァイサラ

販売価格
130,000円

(メーカー定価 538,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限: 2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
環境試験装置							
卓上恒温恒湿器	エスベック	LHU114	511320	1カ月	449,000	1,337,000	-20~+85°C/40~95%, 内寸W500XH600XD390mm, ケーブル孔25φ, レコダ, GPIB, AC100V, 15A
小型環境試験器	エスベック	SU262	511272	1カ月	463,000	1,495,000	-60~+150°C, 内寸W300×H300×D250mm, ケーブル孔φ50mm×2, 観測窓, RS232C, GPIB
小型環境試験器	エスベック	SH242	511265	1カ月	534,000	1,735,000	-40~+150°C, 30~95%RH, 内寸W300×H300×D250mm, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), 観測窓, RS232C
汎用理化学機器							
真空低温乾燥器	ヤマト科学	DP410	511213	1カ月	290,000	1,292,400	40~200°C, 101~0.1kPa, 内寸450×450×450mm, 単相200V, Op. ロータリ真空ポンプ, オイルミストトラップOMT200A, 真空配管セットD
送風低温乾燥器	ヤマト科学	DNE601	511403	1カ月	98,000	386,000	室温+20°C~210°C, 内寸W600×D500×H500mm, 150ℓ, ケーブル孔33mmφ, AC100V, 13A
マッフル炉	ヤマト科学	FP411	801584	1カ月	140,000	632,000	100~1150°C, 内寸:W300×D250×H150mm, 11.3L 単相AC200V, 16.5A
低温バスサーキュレータ	TFS	AC150-A5	511274	1カ月	267,000	760,000	-25~+150°C, 12ℓ, 有効内寸D204×W173×H184mm ポンプ流量最大20ℓ/min, AC100V
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	511424	1カ月	180,000	490,000	室温~260°C, 内寸W600×D600×H600mm, ケーブル孔33mm背面, AC200V単相, 20A, 別途架台あり982876
DF612用架台	ヤマト科学	415467	982876	なし	25,000	66,400	キャスター, ストッパー付
循環冷却装置	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	511126	1カ月	320,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバーター, +5~+35°C, 冷却能力 8.7kW, 28ℓ/min 三相200V 17A
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルメント	CULTURA-M	985437	無し	9,000	42,000	研究用, 25~45°C 内W220×D150×H120mm, AC100V,
気象観測装置							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	500533	1カ月	130,000	538,000	風速0~60m/s, 風向0~360°, Op. 30mケーブル, 取付けキット, 鳥よけ, ポールクランプ, データロガー
大気圧計	ヴァイサラ	PTB330B	500462	1カ月	110,000	463,000	500~1100hPa, デジタル表示, 出力0~5V, AC100V, Op. アナログ出力コネクタBOX, AC電源アダプタ, 気象庁検定
温湿度観測装置	ノースワン	KADEC21UHTV-C	511158	1カ月	240,000	580,000	相対湿度: 0.8~100%RH, 温度: -40~+60°C, データロガー, 自然通風シェルター付
精密全天日射計	英弘精機	MS802	500466	1カ月	90,000	535,000	(検定なし)精密全天日射計, 感度: 約7.0mV/kW・m ² , 応答速度: 5s, ケーブル10m, 収納ケース付
放射収支計	英弘精機	MF11	500534	1カ月	190,000	630,000	感度: 35mV/kW・m ² , 波長範囲: 0.3~30μm
顕微鏡・観察装置							
精密工業用顕微鏡	オリンパス	BM53M	801701	1カ月	960,000	1,794,500	落射透過両用型, 明暗視野微分干渉5ヶ穴, 広視野三眼鏡, 広視野接眼レンズ, 透過LED光源, 対物レンズ: 5/10/20/50/100倍
測定顕微鏡	オリンパス	STM7	801648	1カ月	1,400,000	3,020,000	明視野コードレボ仕様, 100×100mm回転ステージ, 接眼レンズ: 1.0倍, 対物レンズ(ユニバーサル)5/10/20/50/100倍
SZユニバーサル架台	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	なし	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付
ACS機能付ズームレンズ 50~400倍	ハイロックス	MXG5040RZ	801109	1カ月	149,000	1,270,000	KH7700/8700用, CS(自動校正選択機能), 50~400倍ズームレンズ, Op. モーターコントローラ(CT1)
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	801305	1カ月	118,000	420,000	KH7700/8700用, マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1カ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 2月号

有効期限:2020年 4月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ラボ用分析装置							
蛍光X線分析装置	オリンパス	DP2000	801600	1カ月	2,200,000	7,269,000	ハットヘルド 蛍光X線分析法 (DELTA Premium), X線管:4WRh, 大口径SDD検出器, ポータブルワークステーション
水質用分析装置							
クロロフィル濁度計	JFEアドバンテック	INFINITY-CLW	801554	1カ月	220,000	980,000	(ACLW2-USB)ワイパー式クロロフィル濁度計, 蛍光測定(クロロフィル), 0~400μg/ℓ(クロロフィル), 0~1000FTU(濁度)
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1カ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	なし	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き
リアクター	HACH	DRB200	801450	1カ月	52,000	160,000	DRシリーズ用(1ch), φ16mmx9, φ20mmx2, AC110V
プロセス分析装置・大気環境・作業環境用分析装置							
粉塵計	柴田科学	LD3K2	801324	1カ月	49,000	324,500	光散乱(レーザダイオード), 0.001~10mg/m ³ , USB, RS232C, DC12V単3×8本, ソフト付通信ケーブル, 本体メモリ機能
粉塵計	日本カノマックス	3521	801372	1カ月	49,000	298,000	10μm98% CUT, 4μm50% CUT: 作業環境用, 0.01~5mg/m ³ , 1ℓ/min.
ミニポンプ	柴田科学	MPシグマ300N2	801410	1カ月	35,000	118,000	流量可変範囲:0.50~3.00ℓ/min, 積算流量:0.00~999.99ℓ
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	なし	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)
各種試験機							
気流可視化装置	エアータック	ACV502A	801514	1カ月	79,000	480,000	ミスト発生量: max約0.15ℓ/h, 処理風量: 11~40ℓ/min, 薄霧ノズル1m, HEPAフィルター, AC100V
照度計	コニカミノルタ	T10A	540240	1カ月	44,000	116,000	0.01~299.990lx, 積算照度可, Op. AC-A308(ACアダプタ), 新JIS対応品: JIS C 1609-1:2006
色彩輝度計	トプコンテクノハウス	BM5AS	801567	1カ月	420,000	2,917,000	測定角3°/2°/1°/0.2°/0.1: 測定距離350mm~∞, Op. 三脚(5N), 微動台(S4), AL6, MF10, WS3
色彩色差計	コニカミノルタ	CR400	800897	1カ月	190,000	895,000	測定径φ8mm, 表示範囲: Y: 0.01~160.00%(反射率), 表色XYZ, Yxy, L*a*b*, 他, DP400(データプロセッサ), RS232C
色彩輝度計	コニカミノルタ	CS100A	800820	1カ月	160,000	788,000	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計, 測定距離: ∞~1014mm, 最小測定範囲: φ14.4mm, 輝度測定範囲: 0.01~299,000cd/m ² (FAST)